



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

10/2019

## **IRSA DD-Härter Spezial**

Härter für IRSA DD-Lack Wetterfest

### **Verarbeitung:**

IRSA DD-Härter-Spezial wird mit IRSA DD-Lack Wetterfest im Verhältnis 1:2 gemischt. 2 Teile Lack und 1 Teil Härter. Das Mischungsverhältnis genau einhalten.

### **Mischung und Topfzeit:**

Mischung vor Gebrauch gut aufrühren und innerhalb von 5 Std. verarbeiten. Verarbeitungshinweise auf Etikette DD-Lack Wetterfest genau beachten.

### **Verarbeitungstemperatur:**

Raum/Untergrund und IRSA DD-Härter Spezial/DD-Lack-Wetterfest-Gemisch nicht unter +15° C und nicht über 30°C bei der Verarbeitung.

### **Lagerfähigkeit:**

Das Härtergebilde nach Entnahme sofort wieder gut verschließen und bald aufbrauchen. Unangebrochene Originalgebilde bei Raumtemperatur von ca. + 20° C ca. 1 Jahr lagerfähig.

Hinweis: Für weitere Verarbeitungshinweise bitte Technisches Datenblatt IRSA DD-Lack Wetterfest beachten.

### **Gefahrenhinweise:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!